

MODELOVÁ UKÁZKA ROZHODOVACÍHO MEMO • MODEL-2026-004 • v1.1

Dvě čerpadla do Srbska

Jedna objednávka pro potravinářský provoz, dva vývozní režimy

Může český dodavatel odeslat obě čerpadla najednou, když zákazník doložil civilní použití a zásilka je připravena k expedici?

Rozhodnutí pro vedení

POKRAČOVAT ZA PODMÍNEK

ČERPADLO A — POKRAČOVAT · uvolnit po rozdělení dokladů a finální kontrole stran a změn.

ČERPADLO B — POZASTAVIT · zůstává v ČR do udělení individuálního vývozního povolení a splnění jeho podmínek.

Doporučuji rozdělit dodávku. Nerezové čerpadlo A lze po níže uvedených kontrolách uvolnit. Fluoropolymerové čerpadlo B musí zůstat v ČR do získání vývozního povolení a splnění jeho podmínek. [1, 2]

Rozhodující je konstrukce a materiál čerpadla B. Splňuje kontrolní položku 2B350.i. Civilní použití v potravinářském provozu tuto klasifikaci neruší. Nastavený provozní průtok 0,3 m³/h ji také nemění: rozhoduje výrobcem stanovené maximum 2,4 m³/h. [1]

Co musí předcházet expedici

Oddělit čerpadlo B fyzicky i v dokladech. Připravím položkové rozdělení; logistika podle něj upraví balení a vývozní podklady.

Potvrdit částečné plnění se zákazníkem. Obchod zajistí souhlas s dodáním A nyní a B až po povolení. Obě čerpadla slouží různým okruhům a lze je dodat nezávisle.

Před uvolněním zopakovat kontrolu stran a změn transakce. Výsledek zapíšu do uvolňovacího záznamu; odpovědná osoba dodavatele rozhodne o expedici A.

Po splnění podmínek: A může být odesláno bez povolení podle nařízení (EU) 2021/821 v rozsahu tohoto modelového posouzení. Pro B připravím podklady k individuálnímu povolení MPO. Podání žádosti samo vývoz neumožňuje. [1, 2]

Autor: Mgr. Michal Zapoměl | Právní stav posuzovaný k 9. 9. 2026

Zcela fiktivní případ vytvořený pro ukázkou způsobu práce. Technické údaje, obchodní podklady i výsledky prověření subjektů jsou modelové; nejde o popis skutečné zakázky.

01 Zadání a rozsah

Český dodavatel prodává dvě kompletní odstředivá čerpadla přímo srbskému výrobcí potravin. Kupující je zároveň příjemcem, plátcem i konečným uživatelem. Dodání vede z ČR přes Slovensko a Maďarsko přímo do výrobního závodu v Srbsku.

Čerpadlo A dopravuje vodný potravinářský roztok. Čerpadlo B je nový záložní kus pro oddělený okruh čistících chemikálií. Není náhradou za kus vrácený do EU k opravě. Nejde o dvě zaměnitelná provedení téhož použití.

Posuzuji oba úplné agregáty s běžnými elektromotory, balení a veřejně dostupné návody. Zásilka neobsahuje samostatné měniče, řídicí jednotky, ložiska, chemikálie, další náhradní díly ani výrobní dokumentaci. Instalace a servis nejsou součástí této dodávky.

02 Podklady a stav evidence

Pracuji s uzavřeným souborem podkladů. Převzaté údaje odlišuji od svého odborného závěru. Kategorie OVĚŘENÝ FAKT zde popisuje stav uvnitř fiktivního modelového případu; nejde o tvrzení o skutečné firmě.

Podklad	Co z něj vyplývá	Kategorie
Objednávka a balicí list	Dva samostatné agregáty; zákazník přijímá oddělenou dodávku.	INFORMACE KLIENTA
Řez čerpadly a materiálový soupis	Konstrukce, všechny smáčené povrchy a maximální průtok; viz níže.	INFORMACE TŘETÍ STRANY
Podklady k závodu a uživateli	Výrobní a čistící okruh odpovídají objednaným parametrům; bez dalšího prodeje.	INFORMACE KLIENTA
Záznam prověření řetězce	Modelový výsledek kontroly stran, vlastníků, banky, dopravce a místa dodání.	OVĚŘENÝ FAKT

Rozhodující technické údaje

Parametr	Čerpadlo A	Čerpadlo B
Konstrukce	Odstředivé, magnetická spojka, bez hřídelové ucpávky	Odstředivé, magnetická spojka, bez hřídelové ucpávky
Maximum výrobce	2,4 m³/h	2,4 m³/h
Smáčené povrchy	Těleso a oběžné kolo: 316L; 12 % Ni, 17 % Cr	PFA/PTFE, obsah fluoru přes 35 % hmotnosti; ložiskové plochy keramické
Celní podklad	Podpoložka HS 8413 70	Podpoložka HS 8413 70

Sazební podklad je modelová informace celního specialisty. Označení A a B slouží jen k rozlišení položek tohoto případu; nejsou to názvy výrobků ani produktových řad.

03 Klíčová zjištění

Rozdílný materiál mění klasifikaci

U obou čerpadel jsem porovnal konstrukci, maximální průtok a smáčené povrchy s položkou 2B350.i. Jde o kumulativní technický test. Samotný průtok, obchodní označení ani deklarovaný civilní provoz nestačí.

Proč potravinářský provoz čerpadlo B z kontroly nevyřazuje: nadpis 2B350 řadí položku mezi zařízení a komponenty chemické výroby, ale podbod 2B350.i stanoví kontrolní status čerpadla pomocí objektivních znaků konstrukce, výrobcem stanoveného maximálního průtoku a materiálů smáčených povrchů. Samostatnou podmínku, že konkrétní transakce musí směřovat do chemického závodu, tento podbod neobsahuje. Civilní potravinářský účel je proto relevantní pro posouzení konečného použití a licenčního rizika, nikoli pro zrušení seznamové klasifikace B.

B: zařazuji do 2B350.i. Magnetická spojka nepřevádí hnací hřídel skrz těleso čerpadla; jde o bezucpávkové provedení. Maximum 2,4 m³/h převyšuje hranici 0,6 m³/h. Všechny smáčené povrchy jsou z materiálů uvedených v položce: fluoropolymery s více než 35 % fluoru a keramika. Výměnná těsnění jsem posoudil podle poznámky k 2B350. [1]

A: do 2B350.i nezařazuji. Smáčené těleso a oběžné kolo z oceli 316L nejsou uvedeným korozivzdorným materiálem. Modelové složení 12 % niklu a 17 % chromu nesplňuje větev vyžadující více než 25 % niklu a 20 % chromu ani větev s více než 40 % niklu. Materiálová podmínka proto není splněna. [1]

Posoudil jsem také 2B231 a 2B233: obě položky míří na jiné konstrukce a funkce, zejména vakuová zařízení; zde jde o odstředivá čerpadla pro kapaliny. Agregáty nemají jaderné ani vojenské konstrukční určení. V popsaném rozsahu dodávky jsem další položku přílohy I neidentifikoval. [1]

Dopad na rozhodnutí: B vyžaduje povolení podle čl. 3 odst. 1. U A nevzniká tato povinnost z klasifikace podle přílohy I; samostatně ale posuzuji konečné použití a sankce.

Provozní nastavení nepřepisuje maximum výrobce

Zákazník pro B uvádí běžný průtok pouze 0,3 m³/h. Z výkonové křivky jsem však převzal maximum 2,4 m³/h. Kontrolní text používá maximální průtok stanovený výrobcem, nikoli plánovaný pracovní bod. Přiškrcení průtoku v provozu proto není důvodem k vyřazení B z kontroly. [1]

Dopad na rozhodnutí: dodávku B nelze uvolnit jen na základě příslibu nízkého průtoku. Doporučuji licenční postup pro stávající konstrukci.

Civilní použití je doloženo a má konkrétní význam

V modelovém prověření souhlasí činnost závodu, oba provozní okruhy, objednané množství, identita uživatele i dodací adresa. Nezůstává rozpor mezi deklarovaným účelem a parametry. Nebyl zjištěn zbraňový účel, vojenské konečné použití v zemi se zbrojním embargem ani vazba na neoprávněně vyvezený vojenský materiál. Dodavatel neobdržel relevantní upozornění úřadu. [1]

Dopad na rozhodnutí: modelový skutkový stav nespouští čl. 4 pro A. Civilní účel podporuje žádost o povolení B, ale nenahrazuje ji.

Uzavřené kontrolní vrstvy

Kontrolní vrstva	Modelový závěr	Dopad na rozhodnutí
Konečné použití / čl. 4	Civilní potravinářský provoz je v modelu doložen; nebyl zjištěn WMD ani relevantní vojenský účel a dodavatel neobdržel upozornění úřadu.	Pro A se neotevívá další catch-all autorizační větev. U B civilní účel nenahrazuje povolení vyplývající z klasifikace.
Strany, vlastnictví a sankce	Kupující, ovládající osoby, banka, dopravce a místo dodání jsou v modelu prověřeny bez blokujiící sankční shody.	Nebyla identifikována sankční překážka pro A ani další překážka pro licenční postup B.
Čl. 12g / 12gb - riziko zpětného vývozu do Ruska	U úplných čerpadel s modelovým zařazením HS 8413 70 nebyla identifikována položka v přílohách XL nebo XLVIII nařízení 833/2014, která by u těchto agregátů spouštěla povinnosti čl. 12g nebo 12gb.	Pro tyto kompletní agregáty z této kontroly nevzniká další podmínka. Přidání příslušenství nebo změna sazebního zařazení vyžaduje nový test.
Trasa a riziko odklonění	Dodání míří přímo do ověřeného srbského závodu; v modelu není zjištěn ruský mezičlánek ani zamýšlený další převod.	Rozdělení zásilky řeší rozdílný licenční režim A/B; neslouží k obcházení sankční překážky.

04 | 05 Otevřené podmínky a doporučený postup

Podmínka / krok	Vlastník	Termín	Dopad / konkrétní výstup
Oddělit A a B fyzicky i v dokladech	Mgr. Michal Zapoměl + logistika	před novým balením	A samostatně k expedici; B zůstává v ČR. Oddělené položky a doklady.
Potvrdit částečné plnění se zákazníkem	obchod klienta	před potvrzením expedice A	Souhlas s dodáním A nyní a B po povolení.
Zopakovat prověření stran a změn před expedicí A	Mgr. Michal Zapoměl + odpovědná osoba klienta	bezprostředně před expedicí A	Aktuální prověření a uvolňovací záznam A; nový varovný signál => POZASTAVIT.
Získat individuální vývozní povolení pro B	Mgr. Michal Zapoměl připraví podklady; vývozce podá žádost MPO	před expedicí B	B zůstává POZASTAVIT do udělení povolení a splnění podmínek.
Uzavřít spis případu a archivovat důkazní stopu	Mgr. Michal Zapoměl + logistika / odpovědná osoba klienta	po každé dílčí dodávce	Doklad o vývozu/přijetí, finální rozhodnutí, archivace a vykazování.

06 Regulatorní a metodický základ

Pro nové B do Srbska volím individuální povolení. Srbsko není destinací EU001; EU002 tuto položku ani zemi nepokrývá. EU003 nelze použít pouze proto, že je zboží označeno jako záložní: chybí předchozí povolený vývoz a následný zpětný dovoz do EU k opravě, údržbě nebo výměně. Ostatní všeobecná povolení neodpovídají tomuto prodeji. [1, 2]

[1] Nařízení (EU) 2021/821 — čl. 3–5, 9–12 a 27; příloha I, položky 2B350.i, 2B231 a 2B233; příloha II. Konsolidace 15. 11. 2025 včetně opravy z února 2026.

[2] MPO — aktuální právní rámec a individuální vývozní povolení; zákon č. 594/2004 Sb. a nařízení vlády č. 30/2023 Sb.

[3] FAÚ — mezinárodní sankce, informační zdroje a vnitrostátní opatření. Kontrola zahrnuje také vlastnictví a ovládání.

[4] Nařízení (EU) č. 833/2014 — čl. 12g a 12gb, přílohy XI, XX, XXXV, XL a XLVIII; konsolidace 24. 7. 2026.

07 Hranice závěru a eskalace

Závěr platí pro dvě popsané konfigurace, konkrétní závod a přímou dodávku. Přidání měniče, řídicího modulu nebo dílů vyžaduje novou položkovou kontrolu. Rozpor v materiálovém soupisu předám technickému specialistovi; změnu sazebního zařazení celnímu specialistovi. Nový varovný signál vyřeším před uvolněním s příslušným úřadem. Budoucí servis a předávání technických podkladů posoudím samostatně.

08 Závěrečné potvrzení

MODEL-2026-004 • v1.1 • modelové rozhodnutí: POKRAČOVAT ZA PODMÍNEK. Právní stav posuzovaný k 9. 9. 2026. DOCX, PDF a webový text vycházejí ze stejného obsahového podkladu.

09 Co klient dostane a jak zakázka probíhá

Výstup	Co klient získá
Rozhodnutí	Na první straně je zřejmé, co lze uvolnit, co musí počkat a proč.
Odborný základ	Technická klasifikace, konečné použití, sankční a transakční kontroly tvoří jeden rozhodovací obraz.
Řízení práce	Každá otevřená podmínka má vlastníka, konkrétní výstup a dopad na uvolnění.
Důkazní stopa	Vznikne dohledatelný záznam podkladů, úsudku, zdrojů a rozhodnutí použitelný při pozdější kontrole.

Řešíte podobnou dodávku? Pro první kontakt stačí stručně popsat, co dodáváte, do které země a co potřebujete rozhodnout. Citlivé přílohy nejsou pro úvodní kontakt potřeba.